



**Фургон изотермический  
из сэндвич-панелей на шасси Hyundai HD 78  
Технические характеристики**

Параметр или элемент кузова	Характеристики	
Шасси	<b>Hyundai HD-78</b>	
Размеры кузова, мм	Наружные:	Внутренние:
- ДхШхВ	5200x2200x2200	5090x2090x2070
Внутренний объем, м.куб.	20,00	
Кол-во евро паллет, шт.	10	
Подрамник (каркас основания кузова)	Все детали проходят абразивоструйную обработку (установка абразивоструйная DSMG™)	
Пол: утеплитель - внутренний жесткий материал - внутреннее покрытие	Толщина пола – 75мм. <b>отбортовка высотой 250мм</b> Платформа снизу защищена оцинкованным листом от агрессивного воздействия дороги. <b>Покрытие пола - <u>транспортнорочная фанера</u></b>	
Передняя стенка: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	<b>50мм</b> , Закладные под ХОУ универсальные Плакированной металл белого цвета ППС экструдированный Оцинкованный металл	
Крыша: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	50мм, Плакированной металл белого цвета ППС экструдированный Оцинкованный металл	
Боковые стенки: - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	50мм, Плакированной металл белого цвета ППС экструдированный Оцинкованный металл	
Задние двери - наружное покрытие - утеплитель - внутреннее покрытие	50мм, <b>Пластик армированный стекловолокном 1,5мм белого цвета</b> ППС экструдированный Оцинкованный металл	
Фурнитура	Оцинкованная штангового типа: 3 петли на дверь; 1 штанга на дверь <b>Обработка акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat цвет серый.</b>	
Обвязка кузова	<b>Анодированный алюминий</b>	
Задний портал	<b>Оцинкованный металл 2мм серый цвет. Обработка акрил-полиуретановой грунт-эмалью Procoat цвет серый.</b>	
Освещение	2 плафона	
Оборудование	<b>Боковая защита алюминиевая , защита задних фонарей - бампер</b> , светоотражающая маркировка, выдвижная оцинкованная лестница	
Гарантийный срок на кузов	24 месяца либо 50000км пробега что наступит ранее	