

## **Спецификация MAN TGS 19.360 4X2 BLS-WW**

### **Автомобиль, стандартные данные**

Описание варианта	TGS 19.360 4X2 BLS-WW
Номер базового а/м	L06WGG31
Норма токсичности ОГ	EURO4
Тип автомобиля	Седельный тягач (SA)
Кабина	L – длинная кабина
Колёсная база	3600 mm
Свес	800 mm
Установка рулевого управления	Слева

### **Разрешённые массы и осевые нагрузки**

	Офиц.-разрешённые значения *	Техн.-допустимые значения
Полная масса шасси (тягача)	18000 Kg	19000 Kg
Полная масса автопоезда	40000 Kg	44000 Kg
Передняя ось	7500 Kg	7500 Kg
Задний мост	11500 Kg	12000 Kg

\* Официально-разрешённые значения указываются в том случае, если необходимы отличия от технически-допустимых значений.

## Конфигурация для: TGS 19.360 4X2 BLS-WW / L06WGG31

### Двигатель/охлаждение/сцепление

- ✓ Двигатель D2066LF71 - 360 л.с. / 265 кВт, Евро-4 SCR / (018VO) 1800 Нм, Common-Rail, OBD+NOx-S, без снижения крутящего момента, требуется разрешение в виде исключения
- ✓ Жидкостный радиатор и интеркулер, температура окружающего воздуха до 35° (027AN)
- ✓ Вентилятор с вязкостной муфтой (116AE)
- ✓ Номер двигателя дополнительно на картере коленчатого вала (118AP)
- ✓ Управления двигателем EDC (118MA)
- ✓ Топливный фильтр (124AL)
- ✓ Дополнительный топливный фильтр SEPAR, обогреваемый, с водоотделителем (124AR)
- ✓ Обогрев топливного фильтра (124EA)
- ✓ 1-цилиндровый воздушный компрессор 360 куб. см (205AN)
- ✓ Моторный тормоз (EVB) (208AK)
- ✓ Электрофакельное устройство облегчения холодного пуска (210AA)
- ✓ Однодисковое сцепление MFZ 430 (211FF)
- ✓ Решетка радиатора для защиты от камней (280EU)
- ✓ Электронный ограничитель скорости, 89 км/ч + 1 км/ч допуска (345AU)
- ✓ Круиз-контроль (345EA)
- ✓ Меры по снижению уровня шума, 80 дБ, (92/97EWG) (542FC)
- ✓ Подтверждение данных для выдачи польского транзитного знака на вывоз в страны, не входящие в ЕС (542IK)

### Система впуска, система выпуска ОГ

- ✓ Система впуска, направлена вверх, с фильтром-осушителем (201AS)
- ✓ Патрон воздушного фильтра с предохранительным элементом для тяжелых условий (201EM)
- ✓ Система выпуска ОГ слева с выхлопной трубой назад (206ET)

### Коробка передач (КП)

- ✓ Коробка передач ZF 16 S 222 DD (022GH)

<b>Передняя ось / передняя подвеска</b>	✓	Передний мост VOK-07, с изгибом	(025MU)
	✓	Параболические передние рессоры, 7,5 т	(026AV)
	✓	Стабилизатор передней оси	(363AA)
<b>Задний мост / задняя подвеска</b>	✓	Задняя пневмоподвеска 13 т	(028AV)
	✓	Задний мост с гипоидной главной передачей HY-1350	(034NK)
	✓	Блокировка(-и) дифференциала заднего моста(-ов)	(037AC)
	✓	Вентиляция заднего моста, направлена вверх	(227AC)
	✓	Система пневматического подрессоривания ECAS	(258NA)
	✓	Стабилизатор задней оси	(362AA)
<b>Передаточные отношения</b>	✓	Передаточное число HY i = 3,08	(035EX)
<b>Колеса</b>	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й передней оси TL	(038GG)
	✓	Колесные диски с 10 отверстиями 9,00-22,5 на 1-й задней оси TL	(038PG)
	✓	Колесный диск с 10 отверстиями 9,00-22,5 в качестве запасного колеса TL	(038TG)
	✓	Боковой кронштейн с левой стороны для запасного колеса	(245AE)
<b>Шины</b>			
Передняя ось	✓	2 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
Задний мост	✓	4 * 81#R0000714 WA 315/70R22,5 ANTR-NAH TL 154/150 К ПРИВ-БЛИЖ	
Запасное колесо	✓	1 * 81#R0000711 WA 315/70R22,5 LENK-NAH TL 154/150 К РУЛЕВ-БЛИЖ	
<b>Топливный бак</b>	✓	Комбинированный топливный бак, алюминиевый, 660 л и 75 л AdBlue, справа, с подножкой	(023UD)
	✓	Установка топливного бака	(03КАА)
	✓	Сетчатый фильтр топливного бака	(123СС)
	✓	Крышка топливного бака с замком - 1 шт., неветилируемая	(303АА)
	✓	Крышка бака AdBlue с замком - 1 шт.	(303СС)

<b>Рулевое управление</b>	✓ Установка рулевого управления слева (001AA)
	✓ Регулируемое по высоте и наклону рулевое колесо (030EE)
	✓ Замок вала рулевого колеса (256AA)
<b>Рама</b>	✓ Колёсная база 3600 мм (005BK)
	✓ Задний свес 800 мм (006CI)
	✓ Передний противоподкатный брус (230ER)
	✓ Пластиковый бампер со встроенным фартуком (232HA)
	✓ Рабочая платформа с подножкой и поручнем (280FB)
<b>Прицепные и седельно-сцепные устройства</b>	✓ Седельно-сцепное устройство JOST JSK 37 C, конструктивная высота 150 мм, с интегрированной смазкой (491GC)
	✓ Размер предустановки CCY 585 мм (493CH)
	✓ Плита CCY 40 мм, фирма JOST (493YZ)
<b>Тормозная система</b>	✓ MAN BrakeMatic (электронная тормозная система) (032AB)
	✓ Антиблокировочная система (ABS) (258HA)
	✓ Противобуксовочная система (ASR) (258HB)
	✓ Дисковые тормоза передней оси (259CA)
	✓ Дисковые тормоза задней оси (259CB)
	✓ Тормозной разъем, 2-проводн., за кабиной (262AZ)
	✓ Безасбестовые тормозные колодки (263AF)
	✓ Осушитель воздуха с подогревом (370CR)
<b>Кабина снаружи</b>	✓ Кабина 'L', ширина 2240 мм, длина 2280 мм (050NF)
	✓ Доступ к инструментальному ящику снаружи, замок крышки открывается изнутри (052AC)
	✓ Замок капота открывается изнутри (05NAE)
	✓ Спойлер на крыше (233FA)
	✓ Подсветка проёмов дверей водителя и пассажира (272FA)
	✓ Пневмоподвеска для кабин 'L,LX,XL,XLX,XXL' (283FG)
	✓ Центральный замок (321EC)

**Кабина внутри**

✓ Ветровое стекло тонированное многослойное	(380AC)
✓ Стекла дверей, тонированные	(380CA)
✓ Задняя стенка кабины без окон	(381AA)
✓ Боковые окна, тонированные, за стойкой В	(385AT)
✓ Механический подъемный люк	(386AS)
✓ Зеркало для обзора бордюров справа	(392АН)
✓ Зеркала заднего вида с подогревом и электрорегулировкой, панорамное зеркало с подогревом	(392CZ)
✓ Кронштейны зеркал для надстройки шириной 2500-2600 мм	(392НА)
✓ Без зеркала переднего обзора справа	(392ХJ)
✓ Уменьшение грязерассеивания	(404AP)
✓ Обивка сидений, стандартная	(058BA)
✓ Комфортное сиденье водителя с пневматической амортизацией	(058NH)
✓ Статическое сиденье пассажира с продольной регулировкой и регулировкой спинки	(059NA)
✓ Внутренняя моющаяся обивка двери	(080AE)
✓ Дополнительный воздушный отопитель EBER-SPDCHER D4S	(153EY)
✓ Без кондиционера	(153YD)
✓ Без изоляции кабины NORDIC (от холода), для кабин M,L и LX	(159XS)
✓ Противопылевой и антиаллергенный фильтр	(201FA)
✓ Фонарь для чтения, для водителя	(319AR)
✓ 1 спальное место с ящиком (алюминиевая рама)	(376FA)
✓ Матрац для нижнего спального места	(376НА)
✓ Без матраца для верхнего спального места	(376ХK)
✓ Шторки по периметру	(381CE)
✓ Поперечная шторка	(381CM)
✓ Индикатор ремня безопасности водителя	(384CD)
✓ Электростеклоподъемники в дверях водителя и пассажира	(387AF)
✓ Солнцезащитная шторка лобового стекла, с ручным приводом	(388АН)

---

	✓ Поручни, левый и правый (на правой стойке 'B')	(389AC)
	✓ Поручни, левый и правый (на левой стойке 'A')	(389AD)
	✓ Без мусорного контейнера между сиденьями	(390XN)
	✓ Без термомящика	(390XX)
	✓ Пластиковое покрытие пола и над двигательного туннеля	(538AE)
<b>Приборы индикации</b>	✓ Комбинация приборов, км/ч, 'Base-Line'	(02AAB)
	✓ Цифровой тахограф; марка SIEMENS	(042DF)
	✓ Калибровка тахографа	(142AF)
	✓ MAN Tronic (бортовой компьютер)	(325AA)
	✓ Язык 1 'Русский' для дисплея в комбинации приборов	(325ET)
	✓ Язык 2 'Немецкий' для дисплея в комбинации приборов	(325FA)
	✓ Индикация рабочих данных в комбинации приборов	(339FP)
	✓ Указатель давления наддува	(346CA)
<b>Освещение</b>	✓ Галогенная сдвоенная фара H7 для правостороннего движения	(310EE)
	✓ Стояночные фонари	(318AA)
	✓ Знаки автопоезда (только для стран СНГ)	(318AC)
	✓ Без боковых габаритных фонарей	(318YX)
<b>Магнитолы/информационные системы</b>	✓ Магнитола MAN BasicLine 24 В	(350NL)
<b>Электрооборудование</b>	✓ Спиральный кабель между розеткой и полуприцепом	(04WAA)
	✓ Двухтональный звуковой сигнал, электрический	(324AC)
	✓ Розетка подключения АБС прицепа за кабиной	(326CR)
	✓ Розетка подключения электрооборудования прицепа, 24 В, 7+7-контактная, за кабиной	(326ET)
	✓ Главный выключатель АКБ, механический	(327AF)
	✓ АКБ 12 В, 225 А·ч, 2 шт.	(329CW)
	✓ Отсек АКБ до 225 А·ч	(329ES)
	✓ Генератор, трехфазный ток 28 В 120А 3360 Вт	(331CA)

<b>Для тяжелых условий эксплуатации</b>	✓ Кожух для защиты интеркулера от холода	(118DA)
<b>Прочее</b>	✓ Руководство по эксплуатации на русском языке	(194AT)
	✓ Антифриз, до -37 градусов	(373AE)
	✓ 1 огнетушитель 2 кг, много языков (английский/немецкий/голландский)	(394FM)
	✓ Брызговики передние	(400AH)
	✓ Пластиковое крыло, из 3 частей, с брызговиком	(401CY)
	✓ Аптечка, отдельн.	(405AC)
	✓ Знак аварийной остановки, отдельно	(405AK)
	✓ Мигающий сигнальный фонарь, комплектация ЗИП.	(405AR)
	✓ Домкрат 12 т	(407AH)
	✓ 1 противооткатный упор	(411AA)
	✓ 2-й противооткатный упор	(411AC)
	✓ Колпак колеса, передний	(417AC)
<b>Специфика эксплуатации и страны</b>	✓ Регионы эксплуатации - северные страны и Восточная Европа	(284NK)
	✓ Комплектация для правостороннего движения	(600AC)
<b>Окраска</b>	Шасси ✓ 9011 Черный графит RAL 9011	W
	Колеса ✓ 9006 БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ RAL 9006	N
	Кабина ✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	N
	Спойлер на крыше ✓ 9010 БЕЛЫЙ RAL 9010	A